

Informe OTDR (1550 nm (9 μm))

Información general

Nombre de archivo: ODF PRINCIPAL-PUNTO TERMINAL-HILO1.trc
Fecha de la prueba: 13/07/2024
Hora de la prueba: 11:42
ID de cable: ADSS G652
ID de trabajo: CERTIFICACION CARGIL
Comentarios:

Cliente: OMACONSA
Empresa: TECNOTELCA
ID de fibra: HILO1

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Ubicación	ODF PRINCIPAL	PUNTO TERMINAL
Operario	JOSE NUNES	
Modelo	MAX-730C-SM2-EA	
Número de serie	1263321	
Fecha de calibración	01/07/2022 (UTC)	

Resultados

Longitud de tramo: **0,4065 km** Pérdida promedio: 6,495 dB/km Nivel de inyección: 5,2 dB
Pérdida de tramo: **2,640 dB** Pérdida prom. por empalme: ---
ORL de tramo: --- Pérdida máx. por empalme: ---

Gráfico




Tabla de eventos

Tipo	N.º	Pos./L. (km)	Pérdida (dB)	Reflectancia (dB)	Atenuación (dB/km)	Acumulativo (dB)
Eventos combinados	1	0,0000	---	-44,4		0,000
Sección		0,4065	2,640		6,495	2,640
Reflexivo	2	0,4065	---	-34,1		2,640

Informe OTDR (1550 nm (9 μm))

Configuración de la prueba

	A → B
IOR	1,469000
Retrodispersión (dB)	-81,87
Factor helicoidal (%)	0,00
Umbral de detección de pérdida por empalme (dB)	1,000
Umbral de detección de reflectancia (dB)	-72,0
Umbral de detección de final de fibra (dB)	5,000